

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hoke.nt-rt.ru/> || hko@nt-rt.ru

Элементы контроля потоков Быстроразъемные соединения

Серия HQC Быстроразъемные соединения

Основные характеристики:

- Мгновенное отсечение потока при разъединении линии
- Высокая степень надежности при управлении процессами и при подключении измерительных приборов

Опции (при выборе обращайтесь к нашим специалистам):

- Исполнение из латуни
- Варианты типов и размеров присоединений (Gyrolok, внутренняя и наружная резьба NPT или BSPT, "елочка" под шланг)
- Варианты уплотнительных материалов
- Варианты размера корпуса 1/4", 3/8" и 1/2"
- Крепление на панели
- 8 вариантов цветовой маркировки
- Крышки для защиты от загрязнений
- Очистка для использования с кислородом

Применение:

- Газовое распределение
- Биофармацевтика
- Лаборатории

Производитель: HOKE Inc., США



Наименование	Деталь	Размер корпуса	Присоединительные размеры	Материал исполнения	Максимальное рабочее давление	Рабочий диапазон температур
HQC4-B-2-316	Корпус	1/4"	1/8" Gyrolok	нерж.сталь 316	248 бар	-6°C +204°C
HQC4-B-4-316	Корпус	1/4"	1/4" Gyrolok	нерж.сталь 316	248 бар	-6°C +204°C
HQC4-B-6MO-316	Корпус	1/4"	6mm Gyrolok	нерж.сталь 316	248 бар	-6°C +204°C
HQC4-D-2-316	Ответная часть с клапаном	1/4"	1/8" Gyrolok	нерж.сталь 316	248 бар	-6°C +204°C
HQC4-D-4-316	Ответная часть с клапаном	1/4"	1/8" Gyrolok	нерж.сталь 316	248 бар	-6°C +204°C
HQC4-D-6MO-316	Ответная часть с клапаном	1/4"	6mm Gyrolok	нерж.сталь 316	248 бар	-6°C +204°C
HQC4-S-2-316	Ответная часть без клапана	1/4"	1/8" Gyrolok	нерж.сталь 316	248 бар	-6°C +204°C
HQC4-S-4-316	Ответная часть без клапана	1/4"	1/4" Gyrolok	нерж.сталь 316	248 бар	-6°C +204°C
HQC4-S-6MO-316	Ответная часть без клапана	1/4"	6mm Gyrolok	нерж.сталь 316	248 бар	-6°C +204°C