

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hoke.nt-rt.ru/> || hko@nt-rt.ru

Запорная и регулирующая арматура Манифольды (вентильные блоки)

Серия НМ



Основные характеристики:

- Все компоненты из нерж. стали 316/316L (под запрос изготовление из Monel, Duplex, Super Duplex, Titanium, Hastelloy, сплавы 625, 825, 6Mo)
- Присоединения: резьбы NPT с малыми допусками или встроенными фитингами Gyrolok (отсутствие резьбовых соединений обеспечивает большую безопасность от утечек при применениях с высокими давлениями, агрессивными средами, паром и др.)
- Максимальное рабочее давление – до 413 бар (гидравлические испытания до 610 бар)
- Максимальная рабочая температура – до 450°C
- Запорная часть клапана стандартно изолирующее, опционно регулирующее исполнение
- Опционно – мягкий наконечник штока из PCTFE (до 120°C)
- Функция блокировки рукоятки
- Лазерная гравировка для идентификации
- Варианты углового исполнения
- Опционно - крепление на панели

Применение:

- 2х-вентильные – датчики статического давления и уровня жидкостей
- 3х- и 5ти-вентильные - датчики перепада давления
- более 20 лет успешного применения на шельфах

Производитель: HOKE Inc., США