

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hoke.nt-rt.ru/> || hko@nt-rt.ru

Запорная и регулирующая арматура Приводы

Серия 0700 Пневматический привод для шаровых кранов Space Saver

Основные характеристики:



- Небольшой кожух (размеры 2,25" X 2,75" X 3,5")
- Возможность использования с двумя клапанами одновременно
- Различные варианты крепежа
- Используется стандартный управляющий воздух
- Модели с пружинным возвратом и двойным действием
- Поворот на 90 и 180 градусов

Применение:

- Компактные устройства с возможностью привода на несколько клапанов для панелей и систем КИПиА
- Привод для шаровых клапанов малого и среднего размера

Производитель: HOKE Inc., США

Серия 0100 Электропривод для шаровых клапанов

Основные характеристики:



- Компактная конструкция для установок с дефицитом места
- Выбор кожуха с устойчивым к погодным условиям или взрывобезопасным исполнением
- Позиционный индикатор переключателей
- Реле термической перегрузки предотвращает перегорание двигателя
- Ручная коррекция позволяет управлять клапаном вручную
- Поворот на 90 градусов за 2,5 секунды

Напряжение:

- Переменный ток - 115 В, 60 Гц
 - Постоянный ток - 24 В
- Номинальный ток:
- Переменный ток - 115 В, 60 Гц
 - Постоянный ток - 24 В
- Потребляемая мощность:
- На переменном токе - 57 Вт
 - На постоянном токе - 15 Вт
- Применение:
- Автоматизированные системы и процессы
- Испытательные стенды
- Коррозионные атмосферы
- Производитель: HOKE Inc., США