

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hoke.nt-rt.ru/> || hko@nt-rt.ru

Запорная и регулирующая арматура

Шаровые краны двухходовые

Серия 70 Шаровые краны со штампованным корпусом (двухходовые)

Основные характеристики:



- Герметичное уплотнение Дуна-Пак для работы как с вакуумом, так и высокими давлениями
- Плавающий шар обеспечивает контроль направления потока
- Форма ручки индицирует поток и предотвращает случайное открытие крана
- Запаянное соединение с фитингом для защиты от случайного демонтажа
- Крепление на панели

Применение:

- пробоотборные линии
- испытательные стенды
- аналитические лаборатории

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, dy
7015G4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrollok	-40°C +149°C	4,75
7015F4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-40°C +149°C	6,35
7015G6Y	414 бар	нерж.сталь 316	3/8" Gyrollok	-40°C +149°C	6,35
7022G4B	103 бар	Латунь	1/4" Gyrollok	-18°C +177°C	4,75
7022F4B	103 бар	латунь	1/4" внутр.NPT	-18°C +177°C	6,35
7022G6B	103 бар	латунь	3/8" Gyrollok	-18°C +177°C	6,35
7022G2Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/8" Gyrollok	-18°C +177°C	2,36
7022G4Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrollok	-18°C +177°C	4,75
7022M4Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/4" наруж.NPT	-18°C +177°C	6,35
7022F4Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-18°C +177°C	6,35

7022G6Y	103 бар	нерж.сталь 316	3/8" Gyrolok	-18°C +177°C	6,35
7022G4M	103 бар	Монель	1/4" Gyrolok	-18°C +177°C	4,75
7022F4M	103 бар	Монель	1/4" внутр.NPT	-18°C +177°C	6,35
7015H4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" наруж. NPT, 1/4" Gyrolok	-40°C +149°C	4,75
7015L4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" наруж. NPT, 1/4" внутр. NPT	-40°C +149°C	6,35
7022L4B	103 бар	Латунь	1/4" наруж. NPT, 1/4" внутр. NPT	-18°C +177°C	6,35
7022H4Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/4" наруж. NPT, 1/4" Gyrolok	-18°C +177°C	4,75
7022L4Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/4" наруж. NPT, 1/4" внутр. NPT	-18°C +177°C	6,35
7022G6M	103 бар	Монель	3/8" Gyrolok	-18°C +177°C	6,35
7092F8B	138 бар	Латунь	1/2" внутр.NPT	-29°C +177°C	9,5
7092G8B	138 бар	Латунь	1/2" Gyrolok	-29°C +177°C	9,5
7092F6Y	138 бар	нерж.сталь 316	3/8" внутр.NPT	-29°C +177°C	9,5
7092F8Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/2" внутр.NPT	-29°C +177°C	9,5
7092G8Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-29°C +177°C	9,5
7092F6M	138 бар	Монель	3/8" внутр.NPT	-29°C +177°C	9,5
7092F8M	138 бар	Монель	1/2" внутр.NPT	-29°C +177°C	9,5
7092G8M	138 бар	Монель	1/2" Gyrolok	-29°C +177°C	9,5
7093F6Y	345 бар	нерж.сталь 316	3/8" внутр.NPT	-29°C +177°C	9,5
7093F8Y	345 бар	нерж.сталь 316	1/2" внутр.NPT	-29°C +177°C	9,5
7093G8Y	345 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-29°C +177°C	9,5
7093F6M	345 бар	Монель	3/8" внутр.NPT	-29°C +177°C	9,5
7093F8M	345 бар	Монель	1/2" внутр.NPT	-29°C +177°C	9,5
7093G8M	345 бар	Монель	1/2" Gyrolok	-29°C +177°C	9,5

Серия 7С Шаровые краны промышленного назначения



Серия 71 Шаровые краны со штампованным корпусом

Основные характеристики:

- Шаровый кран ду от 2,4мм до 6,4мм
- Герметичное уплотнение Дуна-Пак для работы как с вакуумом, так и высокими давлениями
- Капсюлированные седла
- Большой рабочий цикл
- Микрополировка шара
- Форма ручки индицирует поток и предотвращает случайное открытие
- Крепление на панели



Применение:

- Высокие давления и температуры
- Коррозионные среды

Опции (при выборе обращайтесь к нашим специалистам):

- Варианты исполнения материалов
- Варианты исполнения рукоятки
- Защита от несанкционированного доступа
- Крепление на панели
- Очистка для использования с кислородом
- Тест на герметичность по гелию

Производитель: NOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур
7155G2Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/8" Gyrolok	-18°C +149°C
7155F2Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/8" внутр.NPT	-18°C +149°C
7115F2Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/8" внутр.NPT	-18°C +149°C
7155G4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-18°C +149°C
7155G4B	207 бар	Латунь	1/4" Gyrolok	-18°C +149°C
7115G4B	207 бар	Латунь	1/4" Gyrolok	-18°C +149°C
7115G4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-18°C +149°C
7115G4M	414 бар	Монель	1/4" Gyrolok	-18°C +149°C
7115H4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" наруж.NPT	-18°C +149°C
7115L4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" наруж.NPT	-18°C +149°C
7115F4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-18°C +149°C
7115F4B	207 бар	Латунь	1/4" внутр.NPT	-18°C +149°C
7115F4M	414 бар	Монель	1/4" внутр.NPT	-18°C +149°C
7155G3Y/MM	414 бар	нерж.сталь 316	3mm Gyrolok	-18°C +149°C
7155G6Y/MM	414 бар	нерж.сталь	6mm Gyrolok	-18°C +149°C

		316		
7115G6Y/MM	414 бар	нерж.сталь 316	6mm Gyrolok	-18°C +149°C
7115G8Y/MM	414 бар	нерж.сталь 316	8mm Gyrolok	-18°C +149°C
7115G10Y/MM	414 бар	нерж.сталь 316	10mm Gyrolok	-18°C +149°C
7188G4Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-29°C +218°C
7188F4Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-29°C +218°C
7188G6Y	138 бар	нерж.сталь 316	3/8" Gyrolok	-29°C +218°C
7188G8Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-29°C +218°C
7142G2Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/8" Gyrolok	-40°C +176°C
7142G4Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-40°C +176°C
7142G4B	103 бар	Латунь	1/4" Gyrolok	-40°C +176°C
7122G4B	103 бар	Латунь	1/4" Gyrolok	-40°C +176°C
7122G4Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-40°C +176°C
7122G4M	103 бар	Монель	1/4" Gyrolok	-40°C +176°C
7122H4Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/4" наруж.NPT	-40°C +176°C
7122H46Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/4" наруж.NPT	-40°C +176°C
7122M4Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/4" наруж.NPT	-40°C +176°C
7122L4Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/4" наруж.NPT	-40°C +176°C
7122F4Y	103 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-40°C +176°C
7122F4B	103 бар	Латунь	1/4" внутр.NPT	-40°C +176°C
7122F4M	103 бар	Монель	1/4" внутр.NPT	-40°C +176°C
7122G6Y	103 бар	нерж.сталь 316	3/8" Gyrolok	-40°C +176°C
7142G3Y/MM	103 бар	нерж.сталь 316	3mm Gyrolok	-40°C +176°C
7122G6Y/MM	103 бар	нерж.сталь 316	6mm Gyrolok	-40°C +176°C
7122G8Y/MM	103 бар	нерж.сталь 316	8mm Gyrolok	-40°C +176°C
7122G10Y/MM	103 бар	нерж.сталь 316	10mm Gyrolok	-40°C +176°C

Серия 72 Шаровые краны Rotoball

Основные характеристики:



- Шаровый кран ду 9,5мм
- Выбор уплотнительных колец из Viton® или прокладок из PTFE для увеличения стойкости к коррозионным средам и температуре
- Сдвоенные седла обеспечивают герметичный поток в двух направлениях
- Выбор нейлоновой овальной или металлической ручки
- Форма ручки индицирует поток и предотвращает случайное открывание
- Плунжер, стойкий к выбросу среды

Применение:

- Стенды для гидравлических испытаний
- Управление шламами (суспензиями)
- пилотные установки
- Пневматические системы

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур
7222F6Y	138 бар	нерж.сталь 316	3/8" внутр.NPT	-29°C +177°C
7222F8Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/2" внутр.NPT	-29°C +177°C
7222F8B	138 бар	Латунь	1/2" внутр.NPT	-29°C +177°C
7222F8M	138 бар	Монель	1/2" внутр.NPT	-29°C +177°C
7222G8Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-29°C +177°C
7222G8B	138 бар	Латунь	1/2" Gyrolok	-29°C +177°C
7222G8M	138 бар	Монель	1/2" Gyrolok	-29°C +177°C
7222G12YMM	138 бар	нерж.сталь 316	12mm Gyrolok	-29°C +177°C
7223F6Y	345 бар	нерж.сталь 316	3/8" внутр.NPT	-29°C +177°C
7223F8Y	345 бар	нерж.сталь 316	1/2" внутр.NPT	29°C +177°C
7223G8Y	345 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	29°C +177°C
7223G12YMM	345 бар	нерж.сталь 316	12mm Gyrolok	-29°C +177°C

Серия 7223D Шаровые краны с большим рабочим циклом

Основные характеристики:

- Стойкий к выбросу плунжер для дополнительной безопасности
- Большой выбор уплотнений для удовлетворения разнообразных требований
- Уплотнение типа Delta Stem Seal для увеличения рабочего цикла и сокращения затрат на обслуживание
- Форма ручки индицирует поток и предотвращает случайное открытие крана
- Сдвоенные седла обеспечивают поток в двух направлениях



Применение:

- Работа с водородом и сжиженным природным газом (заправочные станции, транспорт)
- Испытательные стенды
- Пилотные установки

Опции (при выборе обращайтесь к нашим специалистам):

- Варианты материалов исполнения
- Варианты исполнения рукоятки
- Защита от несанкционированного доступа
- Варианты исполнения концевых фитингов
- Крепление на панели
- Комплектация приводом
- Очистка для использования с кислородом
- Тест на герметичность по гелию

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, du
7223F6YD50	345 бар	нерж.сталь 316	3/8" внутр.NPT	-54°C +204°C	9,35
7223G8YD50	345 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-54°C +204°C	9,35
7223F12YD	345 бар	нерж.сталь 316	12mm Gyrolok	-54°C +204°C	9,35

Серии DL/TL Шаровые краны с высоким производительным циклом и нулевой протечкой

Основные характеристики:

- Уплотнение штока типа Delta Stem Seal (DL) или Spring Loaded Teflon Seal (TL) обеспечивают высокий срок службы (свыше 100.000 циклов)
- Поджатые седла компенсируют износ и изменения температуры с нулевой протечкой
- Статически заземленный шток предотвращает электрический разряд (повышенная безопасность)
- Крепление на панели
- Комплектация приводом как опция



Применение:

- Технологические линии жидкостей и газов
- Газовые стенды высокого или низкого давления
- Системы отбора проб

Опции (при выборе обращайтесь к нашим специалистам):

- Варианты материалов исполнения
- Варианты исполнения рукоятки

- Защита от несанкционированного доступа
- Варианты исполнения концевых фитингов
- Крепление на панели
- Комплектация приводом

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, dy
7115G4YDL	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-40°C +177°C	4,75
7115G8YDL	414 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-40°C +177°C	
7115Z6YDL	414 бар	нерж.сталь 316	6mm Gyrolok	-40°C +177°C	3,96
7115Z8YDL	414 бар	нерж.сталь 316	8mm Gyrolok	-40°C +177°C	5,94
7115Z10YDL	414 бар	нерж.сталь 316	10mm Gyrolok	-40°C +177°C	6,35
7015G4YDL	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-40°C +177°C	4,75
7015G8YDL	414 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-40°C +177°C	
7015Z6YDL	414 бар	нерж.сталь 316	8mm Gyrolok	-40°C +177°C	5,94
7015Z10YDL	414 бар	нерж.сталь 316	10mm Gyrolok	-40°C +177°C	6,35
7115F4YDL	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-40°C +177°C	6,35
7015Z8YDL	414 бар	нерж.сталь 316	8mm Gyrolok	-40°C +177°C	5,94

Серия 7G Шаровые краны для мультинаправленных потоков

Основные характеристики:

- Плавающий шар использует давление системы для лучшего уплотнения
- Крепление на панели для всех моделей, кроме моделей с присоединениями 1/2" и 18мм
- Уплотнение Dyna-Pak обеспечивают нулевую утечку и низкий крутящий момент при вакууме и высоких давлениях
- Мультинаправленный поток на всем диапазоне рабочих давлений
- Визуальная индикация потока, возможность выбора формы рукоятки



Применение:

- гидравлические испытательные стенды
- испытательные стенды высоких давлений
- работа с вязкими средами
- применение с газами и жидкостями
- пилотные установки на перерабатывающих и химических производствах
- измерительное и регулирующее оборудование

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, dy
7G2210F4Y	207 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-29°C +232°C	8,0
7G2210F6Y	207 бар	нерж.сталь 316	3/8" внутр.NPT	-29°C +232°C	8,0
7G2210F8Y	207 бар	нерж.сталь 316	1/2" внутр.NPT	-29°C +232°C	8,0
7G2210G6YMM	207 бар	нерж.сталь 316	6mm Gyrolok	-29°C +232°C	4,0
7G2210G8YMM	207 бар	нерж.сталь 316	8mm Gyrolok	-29°C +232°C	8,0
7G2210G10YMM	207 бар	нерж.сталь 316	10mm Gyrolok	-29°C +232°C	8,0
7G2210G12YMM	207 бар	нерж.сталь 316	12mm Gyrolok	-29°C +232°C	8,0
7G2210G18YMM	207 бар	нерж.сталь 316	18mm Gyrolok	-29°C +232°C	8,0

Серия 7 Шаровые краны трех-составные, сборно-разборные (двухходовые)

Основные характеристики:

- Шаровые краны HOKE dy 22,4мм трехсоставные
- Самоуплотняющийся шток компенсирует изменения температуры и давления с нулевой протечкой при более чем 50.000 циклах
- Поджатые седла обеспечивают нулевую утечку и длительный срок службы
- Безопасный, стойкий к выбросу и заземленный плунжер предотвращает появление статического разряда
- Визуальная индикация потока, возможность выбора цвета и формы рукоятки
- Герметичные седла и уплотнения расширяют диапазон рабочих давлений
- Возможность использования дистанционных приводов различных типов



Применение:

- Химические процессы
- Переработка нефти
- Распределение газа
- Системы отбора проб
- Работа с паром
- Работа с хлором

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, dy
7D2GG04G04YKS20V	172 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-29°C +232°C	4,8
7D2GG02G02YKS20V	172 бар	нерж.сталь 316	1/8" Gyrolok	-29°C +232°C	2,3
7D2GZ06Z06YKS20V	172 бар	нерж.сталь 316	6mm Gyrolok	-29°C +232°C	4,06
7D2GZ08Z08YKS20V	172 бар	нерж.сталь 316	8mm Gyrolok	-29°C +232°C	5,6
7D2GZ10Z10YKS20V	172 бар	нерж.сталь	10mm Gyrolok	-29°C +232°C	7,1

		316			
7D2GF04F04YKS20V	172 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-29°C +232°C	7,1
7E2GG08G08YKS20V	172 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-29°C +232°C	10,7
7E2GG10G10YKS20V	172 бар	нерж.сталь 316	5/8" Gyrolok	-29°C +232°C	
7E2GG12G12YKS20V	172 бар	нерж.сталь 316	3/4" Gyrolok	-29°C +232°C	12,7
7E2GS16S16YKS20V	172 бар	нерж.сталь 316	1" приварка в стык	-29°C +232°C	22,4
7E2GZ12Z12YKS20V	172 бар	нерж.сталь 316	12mm Gyrolok	-29°C +232°C	9,9
7E2GZ16Z16YKS20V	172 бар	нерж.сталь 316	16mm Gyrolok	-29°C +232°C	
7E2GZ18Z18YKS20V	172 бар	нерж.сталь 316	18mm Gyrolok	-29°C +232°C	12,7

Серия 7500 Шаровые краны промышленного назначения двухсоставные



Основные характеристики серии:

- Исполнение из нержавеющей стали
- Седла из TFE увеличивают срок службы крана
- Резьбовые присоединения NPT от 1/4" до 2"
- Плунжер, устойчивый к выбросы среды
- Монтажная скоба для крепления
- Рукоятка крана предусматривает возможность блокировки

Применение:

- Для систем низкого давления (до 138 бар) и некритичных рабочих условий

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, dy
7510F4Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-29°C +232°C	9,4
7510F6Y	138 бар	нерж.сталь 316	3/8" внутр.NPT	-29°C +232°C	9,4
7510F8Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/2" внутр.NPT	-29°C +232°C	12,45
7510F12Y	138 бар	нерж.сталь 316	3/4" внутр.NPT	-29°C +232°C	15
7510F16Y	138 бар	нерж.сталь 316	1" внутр.NPT	-29°C +232°C	20
7510F20Y	138 бар	нерж.сталь 316	1 1/4" внутр.NPT	-29°C +232°C	25
7510F24Y	138 бар	нерж.сталь 316	1 1/2" внутр.NPT	-29°C +232°C	32
7510F32Y	138 бар	нерж.сталь 316	2" внутр.NPT	-29°C +232°C	38

Серия 7500 Шаровые краны промышленного назначения трехсоставные

Основные характеристики серии:



- Шаровые краны HOKE общепромышленного применения
- Трехсоставное исполнение для удобства обслуживания крана (без необходимости демонтажа)
- Исполнение из нержавеющей стали
- Конструкция седел и шара для выравнивания давления внутри крана
- Седла из TFE увеличивают срок службы крана
- Присоединения Gyrolok или резьба NPT от 1/4" до 1"
- Плунжер, устойчивый к выбросу среды
- Рукоятка крана предусматривает возможность блокировки
- Полностью инкапсулированные болты для защиты от воздействия окружающей среды

Применение:

- Для систем низкого давления (до 207 бар) и некритичных рабочих условий

Опции (при выборе обращайтесь к нашим специалистам):

- Овальная рукоятка

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, dy
7520F4Y	207 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-29°C +246°C	11
7520F6Y	207 бар	нерж.сталь 316	3/8" внутр.NPT	-29°C +246°C	12,45
7530G8Y	207 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-29°C +246°C	15
7520F12Y	138 бар	нерж.сталь 316	3/4" внутр.NPT	-29°C +246°C	15
7520F16Y	138 бар	нерж.сталь 316	1" внутр.NPT	-29°C +246°C	25
7530G4Y	207 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-29°C +246°C	6,35
7530G6Y	207 бар	нерж.сталь 316	3/8" Gyrolok	-29°C +246°C	9,5
7530G12Y	138 бар	нерж.сталь 316	3/4" Gyrolok	-29°C +246°C	19
7530G16Y	138 бар	нерж.сталь 316	1" Gyrolok	-29°C +246°C	25
7520F8Y	207 бар	нерж.сталь 316	1/2" внутр.NPT	-29°C +246°C	14,99

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hoke.nt-rt.ru/> || hko@nt-rt.ru