

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://hoke.nt-rt.ru/> || hko@nt-rt.ru

Запорная и регулирующая арматура Шаровые краны многоходовые

Серия 70 Шаровые краны со штампованным корпусом (трехходовые)

Основные характеристики:



- Герметичное уплотнение Dyna-Pak для работы как с вакуумом, так и высокими давлениями
- Форма ручки индицирует поток и предотвращает случайное открытие крана
- Запаянное соединение с фитингом для защиты от случайного демонтажа

Применение:

- системы пробоотбора
- аналитические лаборатории
- переключение/разделение потоков

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, dy
7065G2Y	34,5 бар	нерж.сталь 316	1/8" Gyrollok	-18°C +177°C	2,36
7065G2B	34,5 бар	Латунь	1/8" Gyrollok	-18°C +177°C	2,36
7065G4Y	34,5 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrollok	-18°C +177°C	4,8
7065G4B	34,5 бар	Латунь	1/4" Gyrollok	-18°C +177°C	4,8
7065F4Y	34,5 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-18°C +177°C	4,8
7065F4B	34,5 бар	Латунь	1/4" внутр.NPT	-18°C +177°C	4,8
7065G6Y	34,5 бар	нерж.сталь 316	3/8" Gyrollok	-18°C +177°C	4,8
7065G6B	34,5 бар	Монель	3/8" Gyrollok	-18°C +177°C	4,8

Серии 71/76 Шаровые клапаны Selectomite (трехходовые)



- Герметичное уплотнение штока Дуна-Пак обеспечивает бесперебойную работу и низкий рабочий крутящий момент
- Форма ручки индицирует направление потока и предотвращает случайное открытие крана
- Поджатые седла из TFE и микрополировка шара обеспечивают герметичность
- Выбор уплотнений, устойчивых к коррозионным средам
- Большой выбор присоединений

Применение:

- системы отбора проб
- воздухопроводы КИПиА
- переключение/разделение потоков

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, dy
7165G4Y	34 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-40°C +177°C	4,7
7165G2Y	34 бар	нерж.сталь 316	1/8" Gyrolok	-40°C +177°C	2,4
7165G4B	34 бар	Латунь	1/4" Gyrolok	-40°C +177°C	4,7
7165F4Y	34 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-40°C +177°C	4,7
7165F4B	34 бар	Латунь	1/4" внутр.NPT	-40°C +177°C	4,7
7165G6Y	34 бар	нерж.сталь 316	3/8" Gyrolok	-40°C +177°C	4,7
7165G8Y	34 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-40°C +177°C	4,8
7165G8B	34 бар	Латунь	1/2" Gyrolok	-40°C +177°C	4,8
7165G3YMM	34 бар	нерж.сталь 316	3mm Gyrolok	-40°C +177°C	2,4
7165G6YMM	34 бар	нерж.сталь 316	6mm Gyrolok	-40°C +177°C	4,7
7165G8YMM	34 бар	нерж.сталь 316	8mm Gyrolok	-40°C +177°C	4,7
7177G2Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/8" Gyrolok	-18°C +177°C	2,4
7177F2Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/8" внутр.NPT	-18°C +177°C	3,2
7177G4Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-18°C +177°C	3,2
7177G3YMM	138 бар	нерж.сталь 316	3mm Gyrolok	-18°C +177°C	3,2
7177G6YMM	138 бар	нерж.сталь 316	6mm Gyrolok	-18°C +177°C	2,4
7671G4B	207 бар	Латунь	1/4" Gyrolok	-40°C +121°C	4,7
7671F4B	207 бар	Латунь	1/4" внутр.NPT	-40°C +121°C	4,7
7671G8B	207 бар	Латунь	1/2" Gyrolok	-40°C +121°C	4,8
7673G4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-40°C +121°C	4,7

7673F4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-40°C +121°C	4,7
7673G6Y	414 бар	нерж.сталь 316	3/8" Gyrolok	-40°C +121°C	4,7
7673G8Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-40°C +121°C	4,7
7673G6YMM	414 бар	нерж.сталь 316	6mm Gyrolok	-40°C +121°C	4,7

Серия 7G Шаровые краны для мультинаправленных потоков (трехходовые)

Основные характеристики:



- Трехходовой шаровый кран для переключения потоков
- Плавающий шар использует давление системы для лучшего уплотнения
- Крепление на панели для всех моделей, кроме моделей с присоединениями 1/2" и 18мм
- Уплотнение Dyna-Pak обеспечивают нулевую утечку и низкий крутящий момент при вакууме и высоких давлениях
- Мультинаправленный поток на всем диапазоне рабочих давлений
- Визуальная индикация потока, возможность выбора формы рукоятки

Применение:

- гидравлические испытательные стенды
- испытательные стенды высоких давлений
- работа с вязкими средами
- применение с газами и жидкостями
- пилотные установки на перерабатывающих и химических производствах
- измерительное и регулирующее оборудование

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, dy
7G4210F4Y	207 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-29°C +232°C	8,0
7G4210F6Y	207 бар	нерж.сталь 316	3/8" внутр.NPT	-29°C +232°C	8,0
7G4210G4Y	207 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-29°C +232°C	4,8
7G4210G8Y	207 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-29°C +232°C	8,0
7G4210G6YMM	207 бар	нерж.сталь 316	6mm Gyrolok	-29°C +232°C	4,0
7G4210G8YMM	207 бар	нерж.сталь 316	8mm Gyrolok	-29°C +232°C	8,0
7G4210G10YMM	207 бар	нерж.сталь 316	10mm Gyrolok	-29°C +232°C	8,0
7G4210G12YMM	207 бар	нерж.сталь 316	12mm Gyrolok	-29°C +232°C	8,0

Серия 76 Краны шаровые для высоких давлений Trunnion (трехходовые)

Основные характеристики:



- Шток, стойкий к выбросу
- Дизайн крана обеспечивает герметичность при дифференциальном давлении 414 бар
- Ручка указывает на подключенный порт или закрытое положение, обеспечивая визуальный контроль и дополнительную безопасность

Применение:

- разделение потоков сжатого природного газа
- переключение/разделение потоков высоких давлений
- системы пробоотбора
- воздухопроводы КИПиА
- системы контроля скважин на офшорных платформах

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, dy
7644G4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-18°C +121°C	4,7
7644F4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-18°C +121°C	4,7
7644G6Y	414 бар	нерж.сталь 316	3/8" Gyrolok	-18°C +121°C	4,7
7654G4Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-18°C +121°C	4,7
7654F4Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-18°C +177°C	4,7

Серия 79 Шаровые краны Multimate (четырёх- и пяти-ходовые)

Основные характеристики:



- Кран шаровой регулирующий / переключающий на 4 или 5 портов
- Подшипник с шаровым вкладышем предотвращает задиры, увеличивая срок службы шара и сокращая расходы на обслуживание
- Шток, стойкий к выбросу среды
- Подпружиненный шар фиксирует каждые 90° поворота для точной индикации подключенных портов
- Выбор седел из тефлона или нейлона
- Большой выбор подсоединений

Загрузить документацию Применение:

- Системы отбора проб
- Системы распределения

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, dy
7921G4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-18°C +121°C	4,2
7911G4Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-18°C +177°C	4,2
7911F4Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-18°C +177°C	4,2

7921F4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-18°C +121°C	4,2
7931G4Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-18°C +177°C	4,7
7931F4Y	138 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-18°C +177°C	4,7
7941G4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-18°C +121°C	4,7
7941F4Y	414 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-18°C +121°C	4,7

Серия 7 Шаровые краны трех-составные, сборно-разборные (трехходовые)

Основные характеристики:



- Самоуплотняющийся шток компенсирует изменения температуры и давления с нулевой протечкой при более чем 50.000 циклах
- Поджатые седла обеспечивают нулевую утечку и длительный срок службы
- Безопасный, стойкий к выбросу и заземленный плунжер предотвращает появление статического разряда
- Визуальная индикация потока, возможность выбора цвета и формы рукоятки
- Герметичные седла и уплотнения расширяют диапазон рабочих давлений
- Возможность использования дистанционных приводов различных типов

Применение:

- Химические процессы
- Переработка нефти
- Распределение газа
- Системы отбора проб
- Работа с паром
- Работа с хлором

Производитель: HOKE Inc., США

Наименование	Максимальное рабочее давление	Материал	Присоединительные размеры	Рабочий диапазон температур	Условный проход, dy
7D3GG04G04G04YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	1/4" Gyrolok	-29°C +232°C	4,8
7D3GZ06Z06Z06YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	6mm Gyrolok	-29°C +232°C	4,07
7D3Z08Z08Z08YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	8mm Gyrolok	-29°C +232°C	5,08
7D3GZ10Z10Z10YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	10mm Gyrolok	-29°C +232°C	5,08
7E3GF04F04F04YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	1/4" внутр.NPT	-29°C +232°C	5,08
7E3GF08F08F08YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	1/2" Gyrolok	-29°C +232°C	10,7
7E3GG12G12G12YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	3/4" Gyrolok	-29°C +232°C	10,7
7E3GS16S16S16YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	1" приварка в стык	-29°C +232°C	16,0
7E3GZ12Z12Z12YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	12mm Gyrolok	-29°C +232°C	9,9
7E3GZ14Z14Z14YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	14mm Gyrolok	-29°C +232°C	10,7
7F3GG12G12G12YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	3/4" Gyrolok	-29°C +232°C	10,7

7F3GG16G16G16YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	1" Gyrolok	-29°C +232°C	16,0
7F3GZ18Z18Z18YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	18mm Gyrolok	-29°C +232°C	10,7
7F3GZ20Z20Z20YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	20mm Gyrolok	-29°C +232°C	16,0
7F3GZ22Z22Z22YKS2V	172 бар	нерж.сталь 316	22mm Gyrolok	-29°C +232°C	16,0

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69		